



■三価ユニクロ 全ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ





品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
RZ4028FZ	4×28	1.41	全ねじ	16.7	8.0	2番	3.2	700×10
RZ4032FZ	4×32	1.41	全ねじ	20.7	8.0	2番	3.2	500×10
RZ4037FZ	4×37	1.41	全ねじ	25.7	8.0	2番	3.2	500×10
RZ4040FZ	4×40	1.41	全ねじ	28.7	8.0	2番	3.2	400×10
RZ4045FZ	4×45	1.41	全ねじ	33.7	8.0	2番	3.2	400×10
RZ5032FZ	5×32	1.59	全ねじ	19.2	9.6	2番	4.0	400×10
RZ5037FZ	5×37	1.59	全ねじ	24.2	9.6	2番	4.0	350×10

単位:mm

■三価ユニクロ 半ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ





品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
RH5042FZ	5×42	1.59	33	14.8 - 29.2	9.6	2番	4.0	300×10
RH5045FZ	5×45	1.59	33	17.8 - 32.2	9.6	2番	4.0	300×10
RH5050FZ	5×50	1.59	33	22.8 - 37.2	9.6	2番	4.0	200×10
RH5060FZ	5×60	1.59	42	22.8 - 47.2	9.6	2番	4.0	200×10
RH5070FZ	5×70	1.59	42	32.8 - 57.2	9.6	2番	4.0	150×10
RH5080FZ	5×80	1.59	42	42.8 - 67.2	9.6	2番	4.0	150×10
RH5100FZ	5×100	1.59	47	57.8 - 87.2	9.6	2番	4.0	100×10
RH5120FZ	5×120	1.59	47	77.8 - 102.2	9.6	2番	4.0	200×5

単位:mm

■SUS410 パシペート 全ねじ

素材 SUS410

表面処理 パシペート



品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
RZ4028SP	4×28	1.41	全ねじ	16.7	8.0	2番	3.2	700×10
RZ4032SP	4×32	1.41	全ねじ	20.7	8.0	2番	3.2	500×10
RZ4037SP	4×37	1.41	全ねじ	25.7	8.0	2番	3.2	500×10
RZ4040SP	4×40	1.41	全ねじ	28.7	8.0	2番	3.2	400×10
RZ4045SP	4×45	1.41	全ねじ	33.7	8.0	2番	3.2	400×10
RZ5037SP	5×37	1.59	全ねじ	24.2	9.6	2番	4.0	350×10

単位:mm

セルフドリリングスクリュー

ステンレス

ステンレス

ステンレス

建築造作用

関連部品

データシート