SUS410 パシペート D=8トラス 全ねじ

素材 SUS410　表面処理 パシペート



L1＝L2



品　番	太さ×長さ d×L1	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	ねじ山/先端形状	入数 (本)×(箱)
LT13ST	4×13	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2	2条/とがり先	1000×20
LT16ST	4×16	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		800×20
LT19ST	4×19	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		700×20

単位:mm

三価ユニクロ D=8トラス AZワッシャー付き 全ねじ

素材 鉄　表面処理 三価ユニクロ



L1＝L2



品　番	太さ×長さ d×L1	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	ねじ山/先端形状	入数 (本)×(箱)
LT16A	4×16	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2	2条/とがり先	400×20
LT19A	4×19	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		350×20

※Steel AZワッシャー寸法：M4(S)　内径5.4　外径9.5

単位:mm

SUS410 パシペート D=8トラス AZワッシャー付き 全ねじ

素材 SUS410　表面処理 パシペート



L1＝L2



品　番	太さ×長さ d×L1	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	ねじ山/先端形状	入数 (本)×(箱)
LT16SA	4×16	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2	2条/とがり先	400×20
LT19SA	4×19	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		350×20

※SUS304 AZワッシャー寸法：M4(S)　内径5.4　外径9.5

単位:mm

三価ユニクロ ワンタッチライヴ D=6サラ 全ねじ

素材 鉄　表面処理 三価ユニクロ





品　番	太さ×長さ d×L1	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
FZ413FZ6	4×13	1.41	全ねじ	4.3	6.0	2番	1.6	1500×10

単位:mm